

## Lakovací a sušící kabina

Vnější rozměr: (mm)	7000x5560x3430 <sup>(1)</sup>	Vstupní vrata: (mm)	3000(š) x 2700(v)
Vnitřní rozměr: (mm)	6900x4000x2800	Max. odběr: (kW)	17

<b>Konstrukce</b>	Stěny	Vnější stěny s Rockwool izolací o síle 50 mm, povrchová úprava je provedena práškovou barvou				
	Podlaha	Kovový pozinkovaný základ 28 cm vysoký. Celoroštová podlaha.				
	Nájezdy	Dvě nájezdové rampy s protiskluzovou úpravou				
<b>Agregáty</b>	Vstupní agregát	Model:	YDW 4.5L1	Výstupní agregát	Model:	Turbine fan
		Výměna:	12000m <sup>3</sup> /h		Výměna:	24000m <sup>3</sup> /h
		Tlak:	815Pa		Tlak:	810Pa
		Otáčky:	900rpm		Otáčky:	900rpm
		Výkon:	4kw		Výkon:	7.5kw
		Počet:	2 ks		Počet:	1 ks
	Celková výměna vzduchu: 24 000 m <sup>3</sup> /h; Rychlost proudění: 0,30 m/s <sup>(2)</sup>					
<b>Systém Filtrace</b>	Dvoustupňový filtrační systém, první stupeň s propustností filtrů 10 um, druhý stupeň s propustností filtrů 5 um. Celá sestava zachytí až 98% veškerých nečistot obsažených v nasávaném vzduchu					
<b>Ohřev</b>	Hořák	Riello, Guliver RG5S(LTO)				
	Výměník tepla	Tepelný výměník z nerez oceli, systém recyklace 85% vzduchu				
Max TEP.80°C, Doba ohřevu 5-7 min (20-60°C) <sup>(3)</sup>						
<b>Osvětlení</b>	Horní světla: 32 ks 36W zářivka Philips; 1000 Lux					
<b>Ovládací Panel</b>	Počítačem řízený ovládací panel					

Opravdová klasika mezi lakovacími boxy s vrchním osvětlením a velkým výkonem, který zaručí rychlé schnutí všech materiálů.

**Cena včetně montáže: 490.000,-**



(1) může se lišit v závislosti na umístění agregátů

(2) závisí na znečištění filtrů.

(3) závisí na klimatických podmínkách

